




- Torrini centrifughi per aspirazione libera o canalizzata.
- Applicazione in ambienti acidi.
- Adatti per aria pulita con temperatura max 60°C.
- Girante a pale rovesce autopulenti in polipropilene.
- Costruzione antiscintilla.
- Base completamente in materiale plastico.
- Cappello di protezione in alluminio.

PRODOTTI											LISTINO €
CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	TENSIONE A 50 Hz	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	VELOCITÀ	POLI	GRADO DI PROTEZIONE	PRESSIONE SONORA (a 6 mt)		
		m ³ /h	V	A	KW	GIRI/1'	N°	IP	dB (A)		
MONOFASE	1TC0250	TCA 250 MONOFASE	1.000	230	0,90	0,12	1.450	4	55	45	1.450,00
	1TC0314	TCA 300 MONOFASE	1.800	230	2,35	0,24	1.450	4	55	53	1.620,00
	1TC0354	TCA 350 MONOFASE	2.700	230	3,15	0,37	1.450	4	55	57	1.880,00
TRIFASE	1TC0255	TCA 250 TRIFASE	1.000	400	0,46	0,09	1.450	4	55	45	1.400,00
	1TC0320	TCA 300 TRIFASE	1.800	400	0,76	0,24	1.450	4	55	53	1.580,00
	1TC0360	TCA 350 TRIFASE	2.700	400	1,35	0,37	1.450	4	55	57	1.850,00
	1TC0404	TCA 400 TRIFASE	4.000	400	1,60	0,55	1.450	4	55	61	1.950,00
	1TC0454	TCA 450 TRIFASE	5.500	400	3,15	1,10	1.450	4	55	66	2.250,00

DIMENSIONI (mm)



TIPO	A	B	C	D	E	Kg
TCA 250	540	400	470	160	38	16
TCA 300	540	500	490	200	38	20
TCA 350	800	500	550	220	38	22
TCA 400	800	600	570	250	38	32
TCA 450	800	600	600	280	38	38

INSTALLAZIONI

